


Ingenieur-Büro Kirchen


Kippesweg 4, D-97657 Langenleiten
Tel.: +49 (0)9701 90716-0 / Fax: +49 (0)9701 90716-1
Internet: www.ibkirchen.de
eMail: contact@ibkirchen.de



20pol. DIL / 20pol SO Adapter



Artikelnummer: 01015-20



A	B	C	D	E
29mm	52mm	17mm	s. Grundplatine	s. Grundplatine

Kurzbeschreibung:

Mit Hilfe des 20pol. DIL nach 20pol. SO Adapters und einer entsprechenden Grundplatine können SMD - ICs in einem Programmiergerät mit ZIF - Sockel programmiert werden. Dies ist immer dann notwendig, wenn dieses SO - IC nicht On-Board programmiert werden kann.

Der Adapter kann auch bei der Prototypentwicklung zum Einsatz kommen, da er auf alle gängigen 20pol. DIL-Fassungen mit einem Reihenabstand von 7.62mm oder 15.24mm passt. Er erleichtert dadurch das Programmieren und Testen im Anwendungsfall.

Die Pins sind 1 zu 1 verbunden.

Das SMD-IC wird von oben in den Adapter eingeführt. Hierbei besitzt die Fassung sehr geringe Einführ- und Ausziehkräfte.

Zur Adaption ist eine Grundplatine erforderlich!

Funktionen:

- geeignet als Programmieradapter.
- Einsatz in der Prototypentwicklung.
- ideal geeignet für die Programmierung von ATMEL Microcontroller (z.B. AT90S2313 oder AT90S1200) und viele andere.

Fragen Sie uns nach weiteren, detaillierten Informationen!

Grundplatine

Zur Adaption des Programmiersockels existieren nachfolgend beschriebene Grundplatten. Diese sind für mehrere Sockel benutzbar.

ArtNr	Gesamt Pin Anzahl n (Pins pro Reihe)	RM in mm (Mass D)	Höhe (Mass E)	Bemerkung
01015-01-16	16 (8)	7.62	25	nicht geeignet zur Adaption von Programmiersockel mit mehr als 16 Pins.
01015-01-20	20 (10)	7.62	25	nicht geeignet zur Adaption von Programmiersockel mit mehr als 20 Pins.
01015-01-24	24 (12)	7.62	25	nicht geeignet zur Adaption von Programmiersockel mit mehr als 24 Pins.
01015-01-28	28 (14)	7.62	25	nicht geeignet zur Adaption von Programmiersockel mit mehr als 28 Pins.
01015-02-32	32 (16)	15.24	26,5	nicht geeignet zur Adaption von Programmiersockel mit mehr als 32 Pins.
01015-02-40	40 (20)	15.24	26,5	geeignet zur Adaption von allen Programmiersockel.

